

Mobilny wentylator

MV 50

Do wszechstronnego zastosowania



Numer artykułu ▼

6260050

Marka ▼

Unicraft



Treść dostawy ▼

- 2 kółka obrotowe
- 2 kółka stałe

Opis ▼

Obszary zastosowań

- Usuwanie gorącego powietrza, dymu spawalniczego, dymu, gazów, zapachów lub innego zanieczyszczonego powietrza
- Dostarczanie świeżego powietrza w miejscach słabo wentylowanych
- Chłodzenie, napowietrzanie, osuszanie i wentylacja dużych pomieszczeń takich jak hale fabryczne, warsztaty, magazyny, place budowy itp.

Akcesoria

- Wentylacja, przewietrzanie i cyrkulacja powietrza nawet na dużych odległościach po podłączeniu węży do transportu powietrza dostępnych jako akcesoria
- Dłuższe odcinki węży możliwe dzięki połączeniu kilku węży do transportu powietrza

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne

Informacje ogólne			
Przepływ powietrza maks.	9000 m ³ /h	Prędkość	1400 min ⁻¹
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	670 mm	Średnica koszyka	580 mm
Średnica wirnika	500 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	670 mm
Wysokość (produktu) ok.	485 mm	Waga (netto) ok.	39 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Moc silnika napędowego	1,1 kW
Częstotliwość sieci	50 Hz	Klasa ochrony silnika napędowego	IP55

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.