

## Wpuszczarka szczelinowa

### LLB 20 PB

Z obrotami prawo-lewo, dwoma prędkościami obrotowymi wrzeciona i urządzeniem do wiercenia pod kołki

#### Numer artykułu ▼

5906023

#### Marka ▼

Holzstar



#### Treść dostawy ▼

- Dwa zaciski mimośrodowe
- Ogranicznik podziałki +/- 60° z linijką
- Przecinak drążony 9,5 mm (3/8")
- 4 uchwyty do żłobków 19, 20, 28, 30 mm

#### Opis ▼

- Możliwość wiercenia rzędowego za pomocą urządzenia do wiercenia kołków o rozstawie 16/22/25/32 mm
- Samonakrętny uchwyt wiertarski 0 - 20 mm w standardzie
- Obroty prawe/lewe i dwie prędkości obrotowe wrzeciona wybierane pokrętkiem
- Mocny silnik 3,8 kW
- Łatwa obsługa stołu roboczego jedną ręką za pomocą dźwigni do szybkiego i precyzyjnego wiercenia
- Prowadnica rolkowa umożliwia precyzyjne przesuwanie stołu roboczego
- Wygodne, precyzyjna regulacja wysokości głowicy wiertarskiej za pomocą pokrętła ręcznego
- Ustawiona wysokość stołu roboczego może być odczytana za pomocą skali
- Dwa zaciski mimośrodowe do bezpiecznego mocowania detali w komplecie
- Obustronnie regulowany kątownik 60°
- Rama nośna wyposażona w duży, zamykany schowek na narzędzia
- Stół roboczy o wymiarach 570x300mm, powiększenia stołu dostępne jako akcesoria

#### Informacje dla mediów ▼



## Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Szerokość wiercenia	300 mm	Głębokość wiercenia maks. pod kątem 90°	155 mm
Długość stołu roboczego	570 mm	Szerokość stołu roboczego	300 mm
Regulacja wysokości głowicy wiercącej	160 mm	Średnica mocowania narzędzia	0 – 20 mm
Prędkość (prędkości) wrzeciona	2800/1400 min <sup>-1</sup>		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	950 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	700 mm
Wysokość (produktu) ok.	1340 mm	Waga (netto) ok.	140 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wyjściowa	2,8 kW		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.