

Inwerterowy generator prądu

PG-I 40 S

Cichy, dla wymagających użytkowników domowych i półprofesjonalistów



Numer artykułu ▼

6706400

Marka ▼

Unicraft



Opis ▼

- Niezawodny generator prądu dla domu i ogrodu, kempingu, przyczep kempingowych, łodzi, komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych
- Technologia inwerterowa dla stałej mocy wyjściowej
- Bezstopniowa regulacja prędkości w zależności od mocy poprzez automatyczne sprzęgło zapewnia niski poziom hałasu
- Dławkę dla bezproblemowego zimnego rozruchu
- Ochrona przed przeciążeniem poprzez wyłącznik termiczny
- Odcinanie braku oleju z lampą ostrzegawczą
- Lampki sygnalizacyjne napięcia wyjściowego, napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju
- Przejrzyste rozmieszczenie przyłączy i elementów sterujących

Informacje dla mediów ▼



1. Przełącznik ON / OFF dla silnika
2. Zawór odcinający
3. Lampka kontrolna AC
4. Wskaźnik przeciążenia
5. Lampka kontrolna oleju
6. Dławiak
7. Przełącznik rozruchu elektrycznego
8. 2 x 230 V Schuko
9. Port ładowania 5V USB
10. Wyłącznik automatyczny 8A DC
11. Wyjście 12 V 8A

Dane techniczne

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok.	690 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	460 mm
Wysokość (produktu) ok.	495 mm	Waga (netto) ok.	57 kg

Napęd			
Współczynnik mocy	0,9 Cos ϕ	Silnik rozrusznika	Rozruch ręczny / rozruch elektryczny
Paliwo	benzyna	Pojemność zbiornika	12 l
Czas pracy przy 50% obciążeniu	13 h	Czas pracy przy 100% obciążeniu	5 h
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	70 dB(A)	Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB(A)
Generator energii elektrycznej			
Typ	inwerter	Napięcie nominalne	230 V
Max. odchylenie napięcia (+/-)	3 %	Ograniczona czasowo moc wyjściowa (moc pozorna)	4,07 kVA
Ograniczona czasowo moc wyjściowa (moc czynna)	3,7 kW	Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)	3,85 kVA
Moc wyjściowa ciągła (moc czynna)	3,5 kW	Generator klasy ochrony	IP23M
Wersja z gniazdem wtykowym	2x 230V Schuko / 1x 12V DC 8A	Klasa ochrony Gniazda	IP44

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.