

Automatyczne ładowanie akumulatora / urządzenie konserwujące**ABC 40**

Do akumulatorów mokrych, żelowych i AGM o napięciu ładowania 12 lub 24 V

Numer artykułu ▼

6850210

Marka ▼

Unicraft



Quality -
Made in Europe

Opis ▼

- Bardzo łatwy w obsłudze model ze sterowaniem mikroprocesorowym
- Odpowiedni dla motocykli, samochodów osobowych, pojazdów rolniczych i ciężarowych do 7,5 tony
- Automatyczne sterowanie cyklem ładowania wg charakterystyki WUoU z dwoma różnymi fazami: pierwsza wg charakterystyki W z malejącym prądem przy rosnącym napięciu aż do znamionowego napięcia ładowania, druga wg charakterystyki UoU
- Możliwość ciągłego podłączenia do akumulatora dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy ładowaniem a ładowaniem podchwytliwym ze stałym napięciem i niskim prądem ładowania, co odpowiada samorozładowaniu, optymalnie m.in. do zimowania pojazdów
- Z funkcją szybkiego ładowania
- Sygnał ostrzegawczy w przypadku nieprawidłowej polaryzacji

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Wydajność	400 W	Napięcie ładowania	12 / 24 V
Prąd ładowania	7 / 12 A	Nośność	10 – 180 Ah
Liczba trybów pracy	8	Klasa ochrony	IP 20
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	250 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	210 mm
Wysokość (produktu) ok.	280 mm	Waga (netto) ok.	8 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Zakres stosowania			
Odpowiednie dla typów baterii	Mokre, żelowe, AGM	Ładowanie w zakresie roboczym	Motocykl, samochody osobowe, Lw, ciężarówka < 7,5t
Sklep	automatycznie	Otrzymany	<input type="checkbox"/>

Equipment ▼

Zabezpieczenie przed zwarcieniem w przypadku niewłaściwej polaryzacji	✓	Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem	✓
Kabel ładowający +/- za pomocą standardowych klipsów krokodylkowych	✓	Kabel połączeniowy	230 Volt mit Schuko-Stecker
Wskaźnik stanu baterii za pomocą diod LED	✓		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.