

Wentylator osiowy

MV 300 P

Przenośne, wytrzymałe urządzenie



Numer artykułu ▼

6261030

Marka ▼

Unicraft



Opis ▼

- Nawiew świeżego powietrza w słabo wentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach, takich jak piwnice
- Usuwanie wilgotnego powietrza, ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, spalin lub zapachów
- Chłodzenie, napowietrzanie, osuszanie i cyrkulacja powietrza w dużych pomieszczeniach, takich jak hale fabryczne, warsztaty, magazyny, place budowy itp.
- Obudowa wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości zapewniająca dużą trwałość
- Duży wentylator generuje dużą ilość powietrza

wyposażenie

- Wentylacja, przewietrzanie i cyrkulacja powietrza nawet na duże odległości po podłączeniu węży do transportu powietrza dostępnych jako akcesoria
- Dłuższe odległości węży możliwe po podłączeniu kilku węży do transportu powietrza

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▾

Informacje ogólne			
Przepływ powietrza maks.	3230 m ³ /h	Prędkość wylotu powietrza	15,6 m/s
Wymiary i wagi			
Wymiary wylotu	Ø 285 mm	Średnica ssania	285 mm
Długość (produktu) ok.	495 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	385 mm
Średnica wirnika	303 mm	Wysokość (produktu) ok.	520 mm
Waga (netto) ok.	13,5 kg	Długość kabla połączeniowego	4,5 m
Dane elektryczne			
Moc wejściowa	0,75 kW	Moc wyjściowa	0,617 kW
Napięcie zasilania	230 V	Nominalny tryb pracy silnika napędowego	S1
Częstotliwość sieci	50 Hz	Prędkość obrotowa silnika	2850 min ⁻¹
Całkowity pobór mocy	2,7 A	Wydajność silnika	82 %
Emisja hałasu			
Poziom ciśnienia akustycznego	84,5 dB(A)		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.